

Sistem PRESTIGE zahvaljujući svojoj dubokoj izvedbi od 76 mm, trobrtvenim sistemom, 6-komornom presijeku postiže optimalne toplinske vrijednosti i povezuje najnovije aspekte tehničkih i estetskih dostignuća. Thyssen prozore možemo izraditi u svim željenim oblicima otvaranja (jednokrilno, dvokrilno, otklopno-zaokretno, klizno, lučno, okruglo) i bojama (bijela, imitacija drveta). Ostakljivanje se vrši s unutarnje strane, a staklo učvršćujemo letvicom za tu namjenu koja dodatno daje stabilnost. Thyssen profili ispunjavaju sve zahtjeve u kvaliteti i ispitivanju.

Inoutic - Thyssen PVC profili su načinjeni iz tvrdog PVC, što ove prozore čini dugotrajnim i otpornim. Glatka površina ne zahtijeva njegu i otporna je na sve utjecaje vremenskih prilika.

1. Ostakljivanje od 24 do 38 mm debljine
 2. Lajsna za ostakljivanje sa unutarnje strane DIN 18545
 3. Stakleni žlijeb visine 25 mm za optimalnu toplinsku zaštitu
 4. Tri brtve uokolo (na okviru i krilu)
 5. Armatura za okvir i krilo
 6. 6-komorni sistem za optimalnu toplinsku zaštitu
 7. Učvršćivanje okova svaki put kroz dvije komore
 8. Provrt za montažu kroz okvirnu komoru
 9. Prihvat za dodatni profil
 10. Odvodni otvor za prozračivanje i odvodnju uvijek kroz prednje komore
 11. Euro-zaporni utor 13 mm
 12. Zaobljenja i zakošenja od 20 stupnjeva za dobar odtok vode i lijep dizajn
 13. Dubina profila 76 mm
- Profil sa toplinskom zaštitom $k = 1,1$ do $0,9$
 - Zaštita buke u zavisnosti od stakla do SSK 5

Prestige prozorski profil

(softline i zaobljeni vanjski dio krila)

Prestige Elite profil za ulazna vrata